



ЛАМПА СВЕТОДИОДНАЯ

YL MR16

ОПИСАНИЕ

YL MR16

Лампа светодиодная выполнена из алюминия и пластика и снабжена мощным COB светодиодом и драйвером. Предназначена для установки в точечные светильники MR16.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочее напряжение, В	220-240
Мощность, Вт	6
CRI	80
Материал	алюминий+акрил
Угол рассеивания,°	60
Рабочая температура,°C	-20..+40
Степень защиты, IP	20
Срок службы, ч	25000
Гарантия	3 года



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

YL MR16



MR16 GU5.3

Арт. 002365

Тип цоколя	GU5.3
Цвет корпуса	белый
Цвет свечения, К	3000
Световой поток, Лм	350
Тип диммирования	TRIAC
Размеры, мм	66x50



MR16 GU5.3

Арт. 002363

Тип цоколя	GU5.3
Цвет корпуса	черный
Цвет свечения, К	3000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50



MR16 GU5.3

Арт. 002364

Тип цоколя	GU5.3
Цвет корпуса	белый
Цвет свечения, К	4000
Световой поток, Лм	350
Тип диммирования	TRIAC
Размеры, мм	66x50



MR16 GU5.3

Арт. 002362

Тип цоколя	GU5.3
Цвет корпуса	черный
Цвет свечения, К	4000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

YL MR16



MR16 GU5.3

Арт. 002361

Тип цоколя	GU5.3
Цвет корпуса	хром
Цвет свечения, К	3000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50



MR16 GU5.3

Арт. 002359

Тип цоколя	GU5.3
Цвет корпуса	белый
Цвет свечения, К	3000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50



MR16 GU5.3

Арт. 002360

Тип цоколя	GU5.3
Цвет корпуса	хром
Цвет свечения, К	4000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50



MR16 GU5.3

Арт. 002358

Тип цоколя	GU5.3
Цвет корпуса	белый
Цвет свечения, К	4000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

YL MR16



MR16 GU10

Арт. 002357

Тип цоколя	GU10
Цвет корпуса	черный
Цвет свечения, К	3000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50



MR16 GU10

Арт. 002355

Тип цоколя	GU10
Цвет корпуса	белый
Цвет свечения, К	3000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50



MR16 GU10

Арт. 002356

Тип цоколя	GU10
Цвет корпуса	черный
Цвет свечения, К	4000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50



MR16 GU10

Арт. 002354

Тип цоколя	GU10
Цвет корпуса	белый
Цвет свечения, К	4000
Световой поток, Лм	350
Размеры, мм	66x50

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

YL MR16

Установку и замену лампы производить только при отключенном напряжении.

Не допускать попадания влаги и образования конденсата на компонентах лампы.

Не использовать лампы, имеющие механические, термические, химические и иные повреждения, а также, следы влаги.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

YL MR16

ГАРАНТИЯ

- На светодиодные лампы DesignLed установлен гарантийный срок 36 месяцев со дня приобретения.
- Гарантийные обязательства распространяются на все случаи производственного брака.

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ

Гарантийные обязательства не выполняются при наличии следов механического, термического, химического повреждения лампы, следов влаги и других жидкостей, признаков превышения рабочего напряжения и других нарушений условий эксплуатации.



sw-g.ru | swgshop.ru